

パンチルトズームレンズ一体型カメラ

PTC-400C



昼も夜も確かな映像
 デイナイト機能により昼夜問わず
 監視が可能です
 1Lux (カラー)
 0.3Lux (白黒)
 自在なカメラアングル
 パンチルト機能で幅広い
 監視が可能です
 パン：最大350°
 チルト：最大210°
 高倍率ズームで細部を表現
 光学：12倍
 デジタル：4倍

プリセット16ポイント
 見たい場所を最大16ポイントまで登録可能です
 マルチリモートコントロール機能
 1台の付属ワイヤレスリモコンで9台のカメラを
 個別に操作することが可能です

型番	PTC-400C	
撮像素子	1/4" インチカラーCCD	
有効画素数	38万画素	
解像度	水平470本	
最低被写体照度	1Lux (カラー) 0.3Lux (白黒)	
アイリス	オート (OPEN/CLOSE/NORMAL)	
フォーカス	フルオート/マニュアル	
電子ズーム	16倍 (最大)	
電子増感	80倍 (最大)	
画像上下反転機能	あり (チルト180°制御対応)	
水平画角	水平52.8~4.5°	
可動範囲	PAN: 350° (±175°) TILT: 210° (+15°~-195°)	
逆光補正機能	あり	
デイナイト機能	あり	
画質調整	色相・AGC・輪郭補正・高速Shutter	
エリアマスク機能	あり	
電源	DC12V (12W)	
アラーム入出力	2入力2出力	
同軸多重制御	別売リモコン延長ユニットにより可	
映像出力	1出力 (RCA)	
動作推奨温度	-10 ~ +40	
質量	900g	
外形寸法	直径139mm 高さ121mm (突起部等含まず)	

関連商品



リモコン延長ユニット
 (RSU-400)



屋外ハウジング
 (CH-PTC)

13型・15型液晶モニター (Sharp製アクオス)

LC-13S4/15S4



型番	LC-13S4	LC-15S4
画面サイズ	13型	15型
サイズ (幅)	344	363
サイズ (高さ)	323	378
サイズ (奥行)	181	181
質量	約3.9kg	約4.4kg
電源	AC100V/50/60Hz	
消費電力	約31W	約33W
端子	D2入力端子 S映像入力端子 AV入力端子 (モニター出力) ヘッドホン端子	

三菱製デジタルレコーダー (9CH)

DX-TL14/16



ヨコ置き & タテ置きOKで設置が自在
 320GBハードディスクと新圧縮方式で長時間録画。
 同時記録再生機能で、再生中でも休まず記録。
 モーションディテクタ機能で、必要なシーンだけを記録。

映像入力	9CH BNC	検索	時間・スキップ・インデック
モニター出力	RCAコンボジットx1		記録先頭・アラームリスト
	S端子x1 (後)		指定カメラ限定検索
	スルー出力x9	特殊再生	ジョグコマ送り・再生早送り
音声入力	RCA LINE IN x1		再生位置インジケータ機能
	3.5ジャック Mic IN	タイマー	独立8プログラムx3セット
音声出力	RCA x1 (後)		運用カメラ・記録間隔・スキップ
	RCA x (前)	電源	AC100V
HDD容量	TL14: 160GB	定格電流	0.5A 約41W
	TL16: 320GB	外形寸法	300(W)x88(H)x350(D)mm
補助記録媒体	コンパクトフラッシュ		
記録モード	記録間隔: 30コマより12段階	質量	5kg
	カメラ毎設定可能	周囲温度	5~40
	記録画質: 圧縮率から5段階	湿度	80%
	音声記録: 有効無効選択	許容高度	2000m以下
画面表示	1.4、9分割画面	特徴	圧縮方式: Wavelet
	1.4分割画面シーケンシャル		縦置き可能
トリガー記録	アラーム・ブリアラーム		

三菱製デジタルレコーダー (16CH)

DX-TL4500/5000/5500



各チャンネルでフルレート60コマのリアルタイムライブ表示
 効率的な監視と映像チェックを同時に行える、トリプレックス
 機能&デュアルマルチプレックス出力
 画像の検索をスピーディにする、モーションサーチ&ブック
 マークサーチ機能
 カメラチェック機能により、自動検知・自動設定も可能
 情報の漏洩・改ざんを防ぎ、個人情報保護にも対応
 1つのカメラに2つのモーションディテクタ設定が可能機能
 より高効率なHDD運用をサポートします

映像入力	16CH BNC	HDD容量	TL4500: 500GB
映像出力	BNC: 2系統 (後)		TL5000: 750GB
	RCA: 1系統 (前)		TL5500: 1600GB
	S端子: 1系統 (前)	電源	AC100V
	スルー出力x16	定格電流	1A (120W)
音声入力	RCA x 4 (後)	外形寸法	425(W)x185(H)x390(D)mm
	RCA x 1 (前)	(TL4500)	425(W)x185(H)x375(D)mm
音声出力	RCA x 1 (後)	質量	約14.7kg
記録媒体	内蔵: DVD-R/RW	(TL4500)	約10.5kg
	CD-R/RW	特徴	240コマ/秒高密度記録
	外部: HDD/USBメモリー		フル記録切替
記録モード	記録間隔: 12段階から選択		JPEG2000採用
	記録画質: 6段階から選択		大容量の増設が可能
	音声記録: 入・切・アラーム		アクティブミラーリング機能
トリガー記録	通常・アラーム・ブリアラーム		DVD-R/RWドライブ内蔵
	モーションディテクター		ブックマーク・ワンタッチコピー
	エマージェンシー		シリアルバス搭載
画面表示	日時指定・アラームリスト		オーディオ4ch入力
	ブックマーク・デバイス検索		NAS対応
	動き検知サーチ	オプション	PC通信・再生用ソフト
特殊再生機能	可変速全コマ再生・一時停止		800GB (DX-Z05)